

Муфта оптическая вертикальная малогабаритная FCV1-48 (FBSCS1-48)



Муфта для оптического кабеля, тупикового типа. Предназначена для сращивания и разветвления оптического кабеля при воздушной, настенной и подземной инсталляции. Сплайс кассеты и элементы фиксации оптического кабеля размещаются в корпусе из высокопрочного пластика. Герметизация колпака и оголовника осуществляется механически пластиковым хомутом. Герметизация каб. вводов механическая - силиконовый уплотнитель плюс герметизирующая лента. Муфта рассчитана на эксплуатацию в диапазоне температур от - 40°C до + 60°C. Все металлические компоненты муфты изготовлены из коррозионно стойких материалов.

Характеристики

- Количество портов ввода/вывода кабеля и его макс. диаметр: 4 x Ø 9 - 17мм
- Количество сплайс кассет в муфте и тип кассеты: 2 x S010 (1 кассета = 24 сварки, в 2 слоя)
- Количество сварок в муфте: 48 (гильзы в два слоя)
- Габаритные размеры муфты: Ø 190 мм, высота 390 мм.

Комплект поставки муфты

- муфта в сборе - 1 шт;
- герметизирующая лента - 1 рул.;
- изоляционная лента - 1 рул.;
- специальный ключ - 1 шт;
- сплайс-кассета с крышкой - 2 шт;
- заглушки неиспользуемых кабельных вводов - 2 шт;
- гильза КДЗС- 60мм - 48 шт;
- нейлоновые стяжки, маркировочные этикетки.



