

ООО «Дельфос»
Зажим поддерживающий DTSPR SS 1350
ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Зажим поддерживающий спирального типа DTSPR SS 1350 предназначен для крепления самонесущего волоконно-оптического кабеля (ВОК) на опорах линий электропередач (ЛЭП), связи, городского электрохозяйства, контактной сети и автоблокировки железных дорог, элементах зданий и сооружений с прочностью заделки кабеля не менее 3кН, могут использоваться при углах поворота трассы до 12 градусов. Арматура изготовлена в климатическом исполнении УХЛ категория 1.



1-ВОК 2 –коуш лодочка L-0 3 верхняя силовая спиральная прядь 4нижняя силовая спиральная прядь 5 комплект протектора

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Комплектация: Стальная штампованная и оцинкованная лодочка л-0,палец, шайба, шплинт, комплект спирального протектора, нижняя силовая спиральная прядь, верхняя силовая спиральная прядь.

Емкость зажима, мм.13,5-14, 6

Масса зажима с лодочкой L-0, кг1,8+-3%

Минимальное разрушающее усилие
под воздействием вертикальной
нагрузки на Л-035 кН

Параметры нижней силовой спирали:

Цветовая метка совпадает по цвету с цветовой меткой протектора

Диаметр проволоки, мм3,2

Проволокастальная оцинкованная

Количество спиралей в пряди, шт.3

Длина L1, мм800+-2%

Масса, кг0,175 +-2%

Параметры верхней силовой спирали:

Цветовая метка отличается по цвету от цветовой метки протектора

Диаметр проволоки, мм3,2

Проволокастальная оцинкованная

Количество спиралей, шт.3

Длина L1, мм800+-2%

Масса, кг0,2+-2%

Параметры протектора:

Диаметр проволоки, мм3,2

Проволокастальная оцинкованная

Количество спиралей, шт.13

Длина L, мм1100+-2%

Масса, кг0,98 +-2%

3.УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ.

Условия хранения изделий должны соответствовать условиям хранения группы 2 по ГОСТ15150. Данное изделие не имеет ограничений по транспортировке любым видом транспорта и может быть перевезено, в соответствии с правилами перевозок, действующими в данном виде транспорта.

4.СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Срок эксплуатации данного типа зажимов 30 лет.

5.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОИСХОЖДЕНИИ И СЕРТИФИКАЦИИ:

ООО «Дельфос», Россия, Система сертификации ГОСТ Р, № RA.RU.11NB 61, № РОСС RU.NB61.H06079, ТУ 3449-001-98267442-2011

6.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Изготовитель гарантирует сохранение основных эксплуатационных характеристик при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных техническими условиями в течение 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию

Адрес для предъявления претензий:

119619, Москва, ул. Фруктовая, д7,к.1. офис 5

info@delfos.ru т/ф (495) 221-11-36

Серия №